




Husqvarna K 760

La Husqvarna K 760 est une découpeuse multiusages et puissante. Elle est équipée de la nouvelle génération de l'Active Air Filtration™, un système d'épuration centrifuge parmi les plus efficaces du marché et qui permet jusqu'à 1 an d'utilisation sans changement de filtre. Elle est également équipée du carburateur SmartCarb™ avec compensation automatique du colmatage du filtre ainsi que d'un système antivibrations très performant. La K 760 est en outre équipée d'un moteur X-Torq (jusqu'à 75 % d'émissions en moins, consommation de carburant réduite de 20 % et plus de puissance de couple) ainsi que du lanceur étanche DuraStarter™ synonyme de fiabilité et de durée de vie accrues. Elle démarre très facilement grâce à la pompe d'amorçage Air Purge et au décompreseur. La K 760 est indiquée pour le sciage du béton et de la pierre sur les chantiers de transformation, de rénovation et de construction nouvelle, mais aussi pour les modifications d'ouvertures de fenêtres et de portes ainsi que certains travaux de découpe de tuyaux, d'asphalte et de métaux.



NEW ACTIVE AIR FILTRATION™

Un système de filtration d'air unique mettant en œuvre trois filtres distincts, qui allonge la durée de vie du moteur et réduit les temps morts et les frais d'entretien. L'un des systèmes les plus efficaces actuellement sur le marché, pour une durée de vie utile (en coupe à sec) pouvant atteindre un an, sans entretien du filtre.



DEX

DEX est un concept antipoussières adapté pour la découpe à sec et à l'eau. La plupart de nos autres découpeuses sont dotées d'un dispositif d'arrosage économique qui lie efficacement la poussière, tout en consommant moins d'eau et en produisant moins de boue que les découpeuses à l'eau traditionnelles.



X-TORQ™

Une technologie de moteur unique qui accroît la puissance et qui réduit la consommation de carburant jusqu'à 20 % ainsi que les émissions jusqu'à 75 %. Le secret de cette technologie de moteur unique réside dans le fait qu'elle utilise deux canaux de transfert : un pour l'air frais et l'autre pour le mélange essence-air.



LANCEUR DURASTARTER™

lanceur étanche à la poussière, et cordon renforcé pour réduire le temps improductif et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.

Features Husqvarna K 760

- Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage du filtre à air pour une puissance constante et élevée et une consommation réduite.
- Le système antivibrations réduit le niveau de vibrations au niveau des poignées des découpeuses. Etant donné que la machine est plus agréable à tenir en main, l'utilisateur se fatigue moins. De plus, les poignées et le corps moteur compact font que l'utilisateur se trouve toujours très près de la machine pour un maniement plus aisés et une bonne maîtrise.
- DEX, le nouveau système antipoussière, pour les coupes plus propres avec une consommation d'eau réduite et moins de boues.
- Bras de coupe réversible pour travailler très près des murs et du sol.
- La transmission sous carter étanche réduit l'usure et le risque de patinage.
- Un design compact, un faible poids et des poignées judicieusement positionnées facilitent l'utilisation de nos machines. De plus, notre système antivibration au niveau des poignées confère davantage de confort pour les longues sessions de travail.
- La nouvelle génération de système de filtration Active Air Filtration™ est l'une des plus efficaces du marché, avec notamment jusqu'à un an sans entretien du filtre.
- Le moteur X-Torq : 75 % d'émissions en moins, 20 % de consommation en moins et plus de puissance utile.
- DuraStarter™, lanceur étanche à la poussière et cordon renforcé pour réduire le temps improductif et améliorer la fiabilité et la longévité de la machine.
- Carburateur SmartCarb™ à compensation automatique du colmatage du filtre à air pour une puissance constante et élevée et une consommation réduite.
- Démarrages rapides grâce à la pompe d'amorçage Air Purge et au décompresseur.
- La courroie Poly-V assure une transmission plus efficace de la force motrice et a besoin d'être retendue moins fréquemment.
- Système antivibrations efficace (moins de 5 m / s²) pour retarder au maximum l'apparition de la fatigue.
- DEX - dispositif d'arrosage à économie d'eau pour une élimination efficace de la poussière.
- Réservoir de carburant avec jauge intérieure pour éviter les arrêts inutiles.

TECHNICAL SPECIFICATION

Moteur	Refroidi par air, 2 temps
Puissance de sortie	3,7 kW
Cylindrée	73,5 cm ³
Ralenti	2700 tr/min
Contenance du réservoir de carburant	0,9 l
Disque diamanté	300/350 mm
Profondeur de coupe maximum	100/125 mm
Poids, sans carburant et sans équipement de coupe	9,7/9,9 kg
Vibrations poignée avant	1,9/2 m/s ²
Vibrations poignée arrière	2,6/2,6 m/s ²
Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	113 dB(A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	101 dB(A)